

設置は置くだけ 配線・電源不要



無線ユニット付
回転かご



ソフトウェア

通信ユニット

複数台のカウントデータが、
無線で送受信できます。

測定装置の配置・配線の煩雑さを解消するため、回転かごとインターフェイスをコードレス化し、設置時間の大幅な短縮とスペースの有効活用を可能にしました。

特徴

- コードレスなので配線不要。置くだけで設置完了
- メモリーカード搭載でデータセキュリティ向上
- 無線ユニットは既存の回転かごにも取り付け可能

※改良のため、予告なく外観・仕様など変更することがございますので、ご了承ください。

システム構成

コードレス回転かご SWY-30-WL には、無線ユニットが搭載されています。無線ユニットには、電池が内蔵されており、完全コードレスで作動します。センサー信号は無線ユニットでカウントされ、インターフェイス CIF-4S に送信。CIF-4S では、カウントデータがメモリに記録されるので、スタンドアロンでの計測が可能。ソフトウェアでは、多 CH のカウントデータを表やグラフで表示することができます。



■ コードレス回転かご システム構成 及び 装置仕様

品名	型式	仕様	
コードレス回転かご ラット用	SWY-30-WL	外形	285(w)x425(d)x365(h) mm ケージ、フタ、餌箱はオートクレーブ可能
		回転輪	φ300mm
		センサー部	磁気式
		無線ユニット	電池搭載：標準で 1 ヶ月計測可能 単 4 電池 採用 通信方法：単位時間ごとの累積カウント値を転送
カウンター インターフェイス ワイヤレスタイプ (通信ユニット)	CIF-4S	通信可能台数：MAX32 (それ以上の場合にはお問合せください) 表 示：カウント表示 LCD デ ー タ：時系列 CSV ファイルとして USB メモリーに記録 (PC が無くても計測可能) PC との通信：有線 LAN	
ソフトウェア (PC 付)	Actmaster4MPC	CIF-4S のデータを一定時間毎に取り込み。 データのテキスト変換機能により EXCEL でデータ処理可能。 ダブルプロットアクトグラム作成 周期計算機能 対応 OS：Windows 10	

※改良のため、予告なく外観・仕様など変更することがございますので、ご了承ください。

開発元



有限会社 メルクエスト

本 社 〒930-0982 富山県富山市荒川1丁目9-15
TEL.076-432-2505 FAX.076-432-2506
東京営業所 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1
吉祥寺永谷シティプラザ7F
TEL.0422-27-6707 FAX.0422-27-6708
□ www.melquest.com ✉ info@melquest.co.jp